



Darkglass Electronics

Your vision, our gear.

OWNER'S MANUAL

Alpha・Omega 200

Front Panel Features

INPUT : 標準的な1/4" モノラルケーブルで楽器を接続します。

ALPHA・OMEGA: ALPHA・OMEGA エンジンは、2つの異なるディストーション回路(AlphaとOmega)をModノブで選択またはブレンドしたりすることでナチュラルなコンプレッション、オーガニックな倍音、サチュレーションを音に加え、マイルドなオーバードライブからハイゲインサウンドまで幅広いセッティングが可能です。3バンドEQセクションの前段で動作するので、EQを使用して追加のトーンシェイピングを行うことが可能です。

DRIVE : ALPHA・OMEGA エンジンが出力するディストーションの量をコントロールします。ソフトでウォームなオーバードライブからモダンなディストーション・サウンドまで幅広く設定可能です。

MOD : 2つのディストーションサーキットの選択またはミックスを行います。Alphaはパンチのあるタイトなサウンドで多くのデフィニションを含みます。Omegaはより荒々しいサウンドが特徴です。

BLEND : クリーンシグナルとALPHA・OMEGA エンジンのディストーションサウンドをミックスします。

BASS : 80Hzの周波数を±12dBの範囲でブースト/ カットを行います。

MIDS: 1kHzの周波数を±12dBの範囲でブースト/ カットを行います。

TREBLE : 5kHzの周波数を±12dBの範囲でブースト/ カットを行います。

MASTER/MUTE : アンプの全体のボリュームをコントロールします。また、このプッシュノブ・ボタンでアンプの出力をミュートすることも可能です。

Rear Panel

SPEAKER OUTPUT : スピコンと1/4" フォンプラグに対応したスピーカーキャビネットを接続するコンボジャックです。

WARNING: 楽器用のシールドケーブルでアンプとキャビネットは接続できません。アンプの故障の原因となりますのでお止め下さい。最小負荷は3Ωです。

GROUND LIFT : DI XLR アウトのグラウンドをリフトするスイッチです。DI アウトからの信号にグラウンドノイズが発生した場合にご使用ください。

DI OUTPUT: ミキサー、マイクプリアンプ、インターフェースなどにシグナルを送る際に使用します。DI OUTPUTからは、バイパスシグナルのみを出力します。

HEADPHONE OUTPUT: アナログキャビネット・エミュレーション内蔵のヘッドホンアウトです。

AUX IN: PCや携帯電話などの外部音源を接続します。この端子からの入力シグナルは、ヘッドホンアウトにのみルーティングされます。

AC SOCKET : 電源ケーブルを接続するコネクタです。100-230V、50Hz-60Hzまで対応します。

AC POWER ON/OFF : アンプのON/OFF スイッチです。

Warning

- ・ アンプを分解しないでください。
- ・ アンプを湿気の多い環境や液体の近くで使用しないでください。
- ・ Alpha・Omega 200は100dB以上の音量を再生可能です。このレベルの音量は場合によって聴覚へ深刻なダメージを与える可能性があります。適切な聴覚の保護を行ってご使用ください。
- ・ Alpha・Omega 200は200W以上の出力を有しています。このアンプの出力に耐えうる適切なスピーカーキャビネットをご使用ください。
- ・ 通気孔を塞がないようご注意ください。ファンと通気孔はアンプの冷却システムの一部です。通気孔を塞ぐことでアンプがオーバーヒートしダメージを受ける可能性があります。
- ・ 楽器用のシールドケーブルをスピーカーケーブルの代わりに使用しないでください。楽器用シールドケーブルはアンプからスピーカーへの出力信号を送信するようにデザインされていません。

Specifications

Input Impedance: 2.2M Ω

Load Impedance: 3 Ω Minimum

Aux In Input Impedance: 10k Ω

Power Output: 200 W RMS @ 4 Ω @ 1 % THD+N, 1 kHz sine
100 W RMS @ 8 Ω @ 1 % THD+N, 1 kHz sine

Maximum Power Consumption: approx. 250VA

AC Input Power: 100-120/210-250 VAC

Cycles: 50/60 Hz

Dimensions Unpacked: Width 150mm Height 52mm Depth 157mm Weight 965g

Dimensions packed: Width 240mm Height 85mm Depth 190 mm Weight 1.4kg

Built and Engineered in Helsinki, Finland. (00358) 504 757005

※ 製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございます。予めご了承ください。

※ 正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。



Designed in Finland
www.darkglass.com

——— 正規輸入代理店 ——

株式会社 キョーリツコーポレーション

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山1丁目813番地

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp