

Blueberry Bass Overdrive



User' s Manual

Blueberry Bass Overdrive(BBBO) は、エレクトリックベースのために設計された、ハイクオリティでダイナミックなオーバードライブペダルで、ヴィンテージのチューブベースアンプを彷彿させるライト～ミディアムオーバードライブサウンドを実現しました。

主にベースでの使用を前提に設計されていますが、低音に特化した他の楽器に使用してダイナミックなディストーションサウンドを得ることもできます。

コントロール

VOLUME：出力レベルを調整します。

DRIVE：歪みやサステインの量、歪みのタイプを設定します。低めの設定では、弦を弾く強さによってダイナミックなコントロールが可能なオーバードライブを生み出します。明確なクリッピングポイントはありませんが、信号の振幅が変化すると歪みのカラーも変化します。設定を高くするほど、よりコンプレッションの効いたサウンドが得られます。コントロールのスタートポイントの目安は反時計回りに回しきった状態ですが、演奏にマッチするオーバードライブレベルが見つかるまでノブを回してみてください。低めの設定ではクラシックなチューブアンプのトーンに、設定を高くするほど高密度のディストーションが得られます。

NATURE：フィルタリングや、帯域ごとの歪みを制御するためのトーンコントロールです。反時計回りいっぱいまで回すと低域のローエンドと歪みが増し、時計回りに回すとアッパーミッドレンジを強調してより突出したソロベースのトーンが得られます。

ELECTRICAL SPECIFICATION

Input impedance : 500k Ohm

Recommended load : 50k Ohm

Current consumption : 4 mA at 9V

Max gain : 50 dB at 1k Hz

Supply voltage range : 8-12V

True bypass

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

CAUTION

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

BBBO には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。

ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp