

Evolution Orange Underdrive



User' s Manual

Evolution Orange Underdrive(EOU) は、ギタートーンに対する新たなアプローチを創造します。クリーントーンをオーバードライブするのではなく、オーバードライブトーンからクリーントーンを得ることができる、Mad Professor ではアンダードライブと呼ばれる手法を採用したペダルです。

EOU は、ヴィンテージスタイルのシングルチャンネルアンプをプッシュした素晴らしいオーバードライブサウンドとベストマッチします。一般的にギターのヴォリュームコントロールの設定を下げてクリーンサウンドにするとトーンが少々暗くなり、オーバードライブ時の良質なトーンを保てなくなってしまう場合があります。

EOU を使用すれば、アンプで作った歪みに影響をあたえることなく 4 つのコントロールによってクリーントーンを自在に調整することが可能です。ドライブ成分のメインとなる MIDRANGE の設定を下げれば、VOLUME コントロールでアンプへの入力を減衰させて BASS と TREBLE コントロールでクリーントーンを調整します。逆に MIDRANGE と VOLUME の設定を上げれば、ミッドブーストとして使用することもできます。

常時 ON のプリアンプやイコライザ、ブースターとしても活躍する、プレイヤーの発想次第で新しい使用方法を開拓することのできる次世代のペダルです。

コントロール

MIDRANGE : 400 Hz を中心周波数とした帯域を ± 15 dB までブースト / カットします。

TREBLE : 7k Hz を中心周波数とした帯域を ± 15 dB までブースト / カットします。

BASS : 100 Hz を中心周波数とした帯域を ± 15 dB までブースト / カットします。

VOLUME : 全体のヴォリュームレベルを調整します。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Input impedance : approx. 500k Ohm

Output impedance : approx. 5k Ohm

Current draw : 10mA at 9V

Voltage supply range : 8V to 18V DC

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

EOU には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp