

Little Tweedy Drive



User' s Manual

Little Tweedy Drive(LTD) は、Tweed Deluxe のようなスモールサイズのツイードアンプのトーンを再現したペダルです。多くのレコーディングで使用されている、50年代後半のアンプを彷彿させる甘い鳴きのトーンで、この上なくファットでミッドレンジにパンチの効いたヴィンテージサウンドを得ることができます。

このペダルで得られるのは単なるツイードトーンではなく、ツイードアンプの地位を確固たらしめ数多のプレイヤーたちが絶賛したダイナミクスとタッチの感度のクオリティで、この要素を得ることは容易ではありません。

このユニークなペダルは、誰も経験したことのない最もアンプライクなペダルです。

ピッキングアタックやギターのボリューム、トーンコントロールに追従するゲインの調整次第で、ジャズ、ブルースからカントリーやロックンロールまで、驚くほど幅広いジャンルにフィットします！

もう1つの大きな特徴として、非常にクオリティの高い状態でゲインをスタックすることができるので、LTDの前にブースターや他のオーバードライブペダルを接続することで、さらにサチュレートしたハイゲイントーンを得ることも可能です。

LTD は、アンプがクリーンな状態でも歪んでいても同じクオリティでサウンドを生み出します。

バランスのとれた内部コンプレッションにより、ギターのボリュームコントロールへの追従性が非常に高く、ヴィンテージのツイードアンプ同様にアウトプットボリュームはあまり低下しません。

コントロール

VOLUME : 出力レベルを調整します。

DRIVE : 歪みの量を調整します。

TREBLE : 大幅なカットからわずかなブーストまで、高域の量を調整します。

BASS : 大幅なカットからわずかなブーストまで、低域の量を調整します。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Current consumption : 15mA at 9VDC

Supply voltage range : 7.5V~18V

*推奨電圧は9Vです。サウンドは使用電圧により変化します。

Input impedance : 500k Ohm at 1kHz

Output impedance : 1k Ohm

Complete bypass (true bypass)

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

LTD には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp