

Mellow Yellow Tremolo



Hand Wired

User' s Manual

BJF デザインによる Mellow Yellow Tremolo(MYT) HW はサインウェーブ (正弦波) タイプのトレモロエフェクトで、簡単な操作で 50 年代のソフトスイングトレモロから深いモジュレーション効果までが得られるように設計されています。

創成期のアンプ同様にサインウェーブオシレーターによるモジュレーションで、モジュレーションバイアス是对称で均整のとれたモジュレーションを作り出すように設定されています。これにより、クリーントーン、歪んだギタートーンのどちらともマッチする非常に音楽的なトレモロエフェクトを実現しました。

LEVEL コントロールで信号をブーストすることで、より強力なトレモロエフェクトを得ることが可能です。

コントロール

SPEED : モジュレーションのスピードを調整します。

DEPTH : ほとんど目立たないような微かなトレモロから深いモジュレーションまで、エフェクトのかかる深さを調整します。

LEVEL : 主にエフェクト ON 時と OFF 時のレベルのバランスを取ることを目的としたコントロールです。トレモロエフェクトのパルスが影響してサウンドの密度が薄く聴こえてしまうようなときに、補正的にわずかなブーストとしても使用することができます。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage range : 7.5 to 15VDC

Current consumption : 5.5 mA at 9VDC

Input impedance : 340k Ohm

Output impedance : 1k Ohm

Complete bypass (true bypass)

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

MYT には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp