

Simple Overdrive



User' s Manual

Simple Overdrive は、ナチュラルでオーガニックなトーン、幅広いダイナミックレンジによる卓越したタッチレスポンス、チューブライクな甘いコンプレッションを持ち合わせ、インスピレーションを沸き起こさせるこのナチュラルサウンドのペダルは、クリーン・ブーストからエッジの効いたクランチ、そして甘く歌うようなオーバードライブまでカバーし、ギターそのもののトーンを損なうことはありません。

Simple OD は非常に広い帯域幅を持ち、シングルコイルピックアップやハムバッカーのどちらにもマッチし、ベースでも効果的に使用することができます。

コントロール

SENSITIVITY : 歪みの量とコンプレッションの量を調整します。

LEVEL : 出力レベルを調整します。

ACCENT : ピッキングアタックとブライトネスを調整します。

CONTOUR : アウトプットのブライトネスを調整します (反時計回りに回すと音色がダークになります)。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Current draw : 10 mA at 9V DC approx.

Input impedance : 430k Ohm

Output impedance : 50k Ohm

Voltage supply range : 9-12V

*12V で使用すると LED がより明るく点灯しますが、トーンに変わりはありません。
9V での使用を推奨します。

Silent True bypass

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

Simple OD には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載していません。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp