

Sky Blue Overdrive



Hand Wired

User' s Manual

Sky Blue Overdrive(SBOD) HW はアンプの歪みをプッシュするだけでなく、クリーンなサウンドにはソフトドライブを加えられるように BJJ が設計した、非常に独特な 4 ノブのオーバードライブペダルです。TEXTURE ノブと Z ノブでは、サウンドのフィールとダイナミクスを調整することが可能です。

TEXTURE コントロールでは、入力に対する回路の歪ませ方や歪ませるタイミング、全体的な EQ の調整が可能です。Z コントロールは、SBOD に接続された機材に応じて負荷を設定できるコントロールです。スタンダードなパッシブタイプのピックアップを搭載したギターの場合には、アッパーレゾナンスのピークを調整します。また、ギターのボリュームコントロールに反応し、コントロールしたときにトーンがどのように変化するかを設定することができます。

コントロール

VOLUME : エフェクトの出力音量を設定します。

DISTORT : ディストーションやオーバードライブエフェクトをコントロールします。

Z : SBOD に接続された機材に応じて負荷を設定できるコントロールです。スタンダードなパッシブタイプのピックアップを搭載したギターの場合には、アッパーレゾナンスのピークを調整してギターのボリュームコントロールでクリーンサウンドから歪んだトーンまで簡単にコントロールすることを可能にします。他のペダルやアクティブタイプのピックアップなどのバッファードされた出力の場合には効果が若干弱まります。

TEXTURE : 回路の歪ませ方や歪ませるタイミング、全体的な EQ の調整が可能です。ミッドレンジを調整しているような印象に聴こえますが、実際にはコンプレッションを調整しています。反時計回りに回すとより効果的に歪みが得られ、時計回りに回すとコンプレッションが少なくなることで微かにトレブルブーストが得られます (全体的なサウンドが歪む可能性があるため、歪みの密度をコンプレッションコントロールしています)。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage range : 7,5 to 18VDC

Current consumption : 5 mA at 9VDC

Input impedance : 227k to 10k Ohm (Z コントロールの調整によって変動します)

Output impedance : 251k Ohm

Complete bypass (true bypass)

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

CAUTION

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

SBOD には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。

ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

Hand Wired シリーズは、プレミアムコンポーネントだけを採用してフィンランドでハンドメイドされており、高い信頼性と耐久性を誇ります。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp